



## **eONE SAE 0W-30**

*Olio motore completamente sintetico*

### **Applicazioni:**

Exrasint SAE 0W-30 è un olio lubrificante 100% sintetico realizzato con un'accurata selezione di componenti, formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori as benzina, diesel, aspirati e turbocompressi delle autovetture attualmente circolanti, al fin di assicurare il massimo livello di protezione per i motori di gran potenza

### **Caratteristiche:**

**SAE 0W-30** è realizzato con una miscela di basi sintetiche ed è rafforzato da un'additivazione bilanciata.

Assicura :

Elevata protezione del motore dall'usura anche in condizioni climatiche estreme.

Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una protezione del motore nella fase di avviamento.

Basso attrito per un risparmio di carburante.

Contribuisce a ridurre i depositi di particolato nei filtri antiparticolato diesel.

Contribuisce a ridurre l'avvelenamento dei convertitori catalitici a benzina.

### **Specifiche:**

Supera i requisiti: **API SN/CF, ACEA A3/B4, ACEA C2/C3/C4, FIAT 9.5535451, MB 229.52 VW 504.00/0507.00 BMW LI04, PORSCHE C30, PSA B712312**

**Proprietà:** eONE SAE 0W-30

Grado SAE	0W-30
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	61 – 68
cSt @ 100°C	11,6 – 12,4
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥160
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥220
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	0,850
Total Base Number, T.B.N., mgKOH/g, ASTM D-2896	7,9

### **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.